

GBFU100E/V9

gorenje
Life Simplified



Изоляция высокого качества



Двойная защита от коррозии



Решение для любых помещений



«Сухой» ТЭН

Заявленный профиль нагрузки: **L**

Класс энергопотребления: **Класс C**

Энергетическая эффективность нагрева воды η_{wh} : **37.1 %**

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **12.85 кВтч**

Значение smart: **0**

Объем: **96.2 л**

Количество водоразборных точек: **2 и более**

Монтаж: **Вертикальный настенный монтаж, Горизонтальный настенный монтаж**

Присоединение к водопроводу: **G 1/2**

Рабочее давление: **9 бар**

Материал бака: **Бак из эмалированной стали**

Защитный анод: **Защитный магниевый анод**

Регулировка температуры: **Электронная регулировка температуры**

Температурный диапазон: **15-75°C**

Термометр: **Биметаллический термометр**

Защита от замерзания: **Да**

Индикатор работы ТЭНа: **Да**

Класс защиты: **IP 24**

Количество ТЭНов: **2**

Мощность: **2,000 Вт**

Напряжение: **220-230 V**

Номинальный ток: **8.7 A**

Теплопотери при вертикальном настенном монтаже: **2.08 кВтч/24 ч**

Габаритные размеры (шхвхг): **45.4 x 96.1 x 46.1 см**

Размеры в упаковке (шхвхг): **49 x 100.5 x 50 см**

Вес нетто: **34 кг**

Вес брутто: **36 кг**

Номинальный ток предохранителя: **10 A**

Артикул: **249607**

EAN-код: **3830042678236**



<https://www.gorenje.ua/ru/product/249607>