

Універсальний котел, що працює на двох видах палива:
газ / тверде паливо

«ЖИТОМИР-9»



WWW.ATEM.UA

Газ+Тверде паливо

«Житомир-9»



«Житомир-9» - універсальний котел, побудований на базі ефективного надійного котла «Житомир-3» та класичного твердопаливного котла. Можлива робота котла на двох видах палива одночасно.

Газовий блок оснащений надійною автоматикою безпеки з газовим клапаном «SIT» (Італія), та газовими пальниками «POLIDORO». Для твердопаливної частини котла передбачена можливість установки терморегулятора.

Гарантійний термін експлуатації - 6 років!

	КС-Г(B)-010CH/ АОТВ-10	КС-Г(B)-012CH/ АОТВ-12	КС-Г(B)-016CH/ АОТВ-12	КС-Г(B)-020CH/ АОТВ-15
Ефективність згоряння палива (ККД), не менше %	92 / 78			
Номінальна тепlopродуктивність, кВт (газ/тв. паливо)	10/10	12/12	16/12	20/15
Опалювальна площа, м ² , до (газ/тв.паливо)	100/100	120/120	160/120	200/150
Витрата антрациту, кг/год	1,5	1,8	1,8	2,3
Тривалість робочого циклу на антрациті, годин, не менше	8			
Тривалість робочого циклу на дровах, годин, не менше	4			
Діаметр димовідвідного патрубка, мм (газ/тверде паливо)	106/128		128/128	
Габаритні розміри, мм	1085 545 580	1135 545 580	1135 595 580	1135 595 730
Плитома витрата води через другий контур з різницею температур 35°C не менше кг/год (при темп. теплонос. в котлі 90°C), тільки для двохконтурних	230	280	350	460
Номінальна витрата газу приведена до нормальних умов, м ³ /год	1,09	1,37	1,58	2,24
Умовний прохід приєднувальних патрубків до системи опалення, мм	50			
Маса котла в комплекті, ± 10 %, не більше, кг, нетто одноконтурний двохконтурний	142 145	152 155	162 165	196 199

Інформація, розміщена в даному виданні, носить виключно рекламно - інформаційний характер і не може бути використана в якості офіційної документації