



АЗОЦМ

ПАО «Артемковский завод по обработке цветных металлов»  
ул. Кирова, 42, г.Артемовск, Донецкая обл., 84500, Украина  
Тел.: +38(0627)449822, факс: +38(0627)449802  
e-mail: sta@azocm.ua

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Латунные полотенцесушители предназначены для обогрева помещений и сушки полотенец, устанавливаются в ваннных и душевых комнатах жилых и общественных зданий. Полотенцесушители (ПС) предназначены для установки в общие и индивидуальные системы отопления и горячего водоснабжения (ГВС) с давлением теплоносителя в системе не превышающем  $P=1,6$  МПа (16 кгс/см<sup>2</sup>) и температурой до +95°C.

ПОЛ-М-600x480

314 P26

НАИМЕНОВАНИЕ  
ИЗДЕЛИЯ

### РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ

Например:

ПоЛ-М 600x480 G<sup>3/4</sup> Тр.32

ПоЛ-П 330x540 G<sup>3/4</sup> Тр.26

«ПоЛ» – сокращенное наименование:

«Полотенцесушитель Латунный»

«М» – геометрическая форма:

«М» – М-образный полотенцесушитель;

«П» – П-образный полотенцесушитель

«330» – межосевое расстояние:

«330» – 330 мм; «500» – 500 мм; «600» – 600мм

«400» – габаритный размер корпуса полотенцесушителя:

«400» – 400 мм; «480» – 480 мм; «540» – 540 мм;

«680» – 680 мм


«G<sup>3/4</sup>», «G1» – резьба присоединения к системе, в дюймах

«Тр.32» – диаметр корпуса полотенцесушителя в мм:


«Тр.26» – диаметр 26 мм;

«Тр.32» – диаметр 32 мм

Полотенцесушитель  
ПоЛ-М 600x480 G<sup>3/4</sup> Тр.32



Полотенцесушитель  
ПоЛ-П 330x540 G<sup>3/4</sup> Тр.26



### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 1.1 Материал – сантехническая латунь.
- 1.2 Вид покрытия – никель, хром.
- 1.3 Гидроиспытания – при  $P=2,4$  МПа (24 кгс/см<sup>2</sup>).
- 1.4 Резьба присоединения к системе – G<sup>1/2</sup>, G1, G<sup>3/4</sup>